



ISBN 979-26-0255-0

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERAPAN 2011



semantik

Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan

Semarang | 2011

DAFTAR ISI

1 Informatika

- Pengembangan Software Visualisasi Data 3 Dimensi untuk Sensor Rotasi Gyroscope 1
Sri Kliwati
- Pembelajaran Bertingkat pada Arsitektur Jaringan Saraf Fungsi Radial Basis 4
Diana Purwitasari, Glory Intani Pusposari, Rully Sulaiman
- Framework Transformasi Chat History ke dalam Basis Data 12
Ika Novita Dewi Dan Fajar Agung Nugroho
- Penggunaan Perangkat Lunak Resrad-Offsite untuk Memperkirakan Resiko Radiologik
suatu Fasilitas Landfill Slag Timah 18
Moekhamad Alfyan
- Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Dokumen
untuk Sistem Manajemen Mutu Standar ISO 9001 24
Rini Anggrainingsih
- Pemilihan Warna Lipstik Berdasarkan Informasi Usia dan Warna Kulit
dengan Menggunakan Metoda Artificial Neural Network 32
Bilqis Amaliah, Amethis Okaorora
- Penerapan Model Adaptif dalam Rancang Bangun Sistem Kuis Online 38
Arief Hidayat, Bayu Surarso, Aris Sugiharto
- Desain Perangkat Lunak Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi
bagi Siswa SMA Tingkat Akhir 46
Etika Kartikadarma, Farikh Al Zami
- Menghitung Fungsi Resiko dan Kegagalan pada Pemodelan Linear 56
Mulyana
- Nomor Induk Kependudukan sebagai Kunci Standar Kegiatan Transaksi Elektronik
pada Layanan Publik Jaminan Kesehatan Masyarakat 59
Ifan Rizqa, Eny Rachman², Sri Andarini Indreswati
- Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kelayakan Polisi
dalam Memegang Senjata Api Menggunakan *Scoring System* 64
Rudy Setiawan
- Sistem *Monitoring* Bahaya Kebakaran pada Gedung Dengan SMS *Gateway* 70
Dewi Heaven, Nina Sevani
- Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi (It Governance) Pada Layanan
dan Dukungan Teknologi Informasi (Kasus : Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang) 77
Bambang Supradono
- Analisis Kinerja Sistem *Interface* Msoan V5.2
Menggunakan Metode *Average Daily Peak Hour* Di PT Telkom Purwokerto 84
Wahyu Pamungkas, Eka Wahyudi, Kukuh Krismanto
- Aspek Hukum Pengembangan Usaha Melalui Internet 92
Oktavianus Hartono

• Penerapan Metode Numerik pada Peramalan untuk Menghitung Koefisien-Koefisien pada Garis Regresi Linier Berganda <i>Yuniarsi Rahayu</i>	100
• Model I-Case untuk Pengembangan Rekayasa Perangkat Lunak Perpustakaan Digital Berbasis Open Source <i>Yodhi Yuniarthe</i>	107
• Analisa dan Manajemen Strategis dalam Membangun B2c E-Commerce : (Studi Kasus UKM Grabah Plered Purwakarta) <i>Taqwa Hari Guna</i>	112
• Analisis Kenaikan Nilai AUPC Terhadap Penurunan Nilai EB/NO Karena Redaman Hujan pada Teknologi VSAT SCPC Terhadap <i>Link Budget</i> Arah <i>Uplink</i> dan <i>Downlink</i> <i>Wahyu Pamungkas, Anggun Fitriani, Sri Karina P</i>	117
• Implementasi Sistem Pakar Berbasis Web untuk Mendiagnosis Penyakit Dalam pada Manusia <i>Istri Sulistyowati</i>	125
• Analisis Kinerja Sistem Informasi dengan Metode <i>Balanced Scorecard</i> pada Perusahaan <i>Outsourcer</i> Sistem Informasi <i>Yodhi Yuniarthe</i>	132
• Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis <i>Web</i> pada <i>Vendor Management</i> PT Alin International Periode 2010 <i>Erika, M. Hasbi Saleh</i>	138
• Analisis dan Perancangan Sistem Pendapatan dengan Menggunakan Metode <i>Prototyping</i> pada LBPP Lia Kelapa Gading Periode 2010 <i>Imelda Febrianti, M. Hasbi Saleh</i>	144
• Metoda Interpolasi <i>Inverse Distance</i> untuk Peta Ketinggian (Kontur) <i>Ayu Pertiwi</i>	150
• Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web untuk Monitoring Banjir di Wilayah Das Bengawan Solo Hulu <i>Agus Anggoro Sigit, Priyono, Andriyani</i>	157
• Pengembangan Sistem Manajemen Kelemahan Keamanan Informasi (SMKKI) menggunakan Lotus Notes <i>Hadi Syahrial</i>	166
• Ontologi pada Metode Requirements Recovery dalam Proses Reverse Engineering <i>Elviawaty Muisa Zamzami, Eko Kuswardono Budiardjo</i>	173
• Implementasi <i>Inverted Index</i> dengan Sistem Manajemen Basisdata untuk Mendukung Model Pemerolehan <i>Boolean</i> <i>JB Budi Darmawan</i>	179
• Perancangan <i>Decision Support System</i> dengan Menggunakan Metode <i>Analitycal Herarkhi Process</i> untuk Menentukan Kredit Risk <i>Scoring</i> bagi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat <i>Pujiono, Nova Rijati</i>	186
• Sintesis Akustik Menggunakan Filter Digital <i>Ida Widihastuti</i>	193
• Pelabelan Total Titik Ajaib Pada <i>Complete Graph</i> K_n dengan N Genap <i>Novi Irawati, Robertus Heri</i>	198

- *Prototype E-Voice Guide* Sebagai Pendamping Pemandu
(Studi Kasus : *Museum Ronggowarsito Semarang*) 309
Bagus Wiratmoyo, Imanuel Harkespan, Dico Tri Rosandi
- Identifikasi Sifat Material Nuklir Terhadap Hasil Simulasi Molekuler Dinamik Dengan Jaringan Syaraf Tiruan
Menggunakan Metoda Backpropagation 317
Mike Susmikanti, Dinan Andiwijayakusuma
- Internet Masuk Desa, Rekam Jejak Pendirian Telecenter di Indonesia 324
Widjajanti M. Santoso
- Hybrid Watermarking Citra Digital Menggunakan Teknik DWT-DCT dan SVD 329
Erwin Yudi Hidayat, Erika Devi Udayanti

2 Komputer Jaringan

- Implementasi Kriptografi Kunci Asimetri El-Gamal untuk Kerahasiaan Data Citra Digital 1
Esti Suryani
- Simulasi Model Empiris Okumura-Hata dan Model Cost 231
untuk Rugi-Rugi Saluran pada Komunikasi Selular 9
Sindak Hutauruk
- Framework untuk Mendeteksi Botnet Kraken dan Conficker pada Jaringan Komputer 17
Guruh Fajar Shidik, Aisyatul Karima
- *Botnet Detection Survey* 25
Adhitya Nugraha, Fauzi Adi Rafrastara
- Taxonomy Botnet dan Studi Kasus : Conficker 31
Adhitya Nugraha, Fauzi Adi Rafrastara
- Kombinasi Teknik Chi Square dan Singular Value Decomposition
untuk Reduksi Fitur pada Pengelompokan Dokumen 39
Catur Supriyanto, Affandy
- Pemanfaatan *Username* Sebagai *Id* Publik pada Layanan *Blackberry Messenger* 47
Alfian Ilarizky, Dwi Indah Retnoningtyas
- Perbandingan Kinerja 4 Model Jaringan Komputer Hemat Biaya (*Jaringan Standar, Ltsp, Useful,*
dan N-Computing) 52
Kurniawan Dwi Irianto, Siti Fatmawati, Nurul Kholisatul Ulya, Abadi Nugroho

3 Elektro

- Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Pendeteksi Keberadaan Telepon Selular Berbasis GPS
(*Global Positioning System*) 1
Gutama Indra, Dewi Agustini Santoso, M. Ary Heryanto
- Rancang Bangun Sistem Anjungan Transaksi Pulsa Elektronik Mandiri (ATPEM)
Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 8
Ferri Kurniawan, M. Ary Heryanto, Mohammad Sidiq

IMPLEMENTASI *INVERTED INDEX* DENGAN SISTEM MANAJEMEN BASISDATA UNTUK Mendukung MODEL PEMEROLEHAN *BOOLEAN*

JB Budi Darmawan

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma
E-mail : b.darmawan@staff.usd.ac.id, jbbudi@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem pemerolehan informasi menawarkan kemampuan menyediakan informasi yang dibutuhkan pemakai. Kebanyakan sistem pemerolehan informasi dan mesin pencari web menggunakan *inverted index* yang terbukti sangat efisien untuk menjawab *query*. Implementasi sistem pemerolehan menggunakan sistem manajemen basisdata akan memperoleh kelebihan yang ditawarkan oleh RDBMS. Dalam paper ini peneliti mencoba melakukan penerapan *inverted index* ke dalam RDBMS untuk mendukung model pemerolehan boolean untuk operasi dasar AND, OR dan NOT. Operasi SQL didukung dengan operasi relational algebra dicoba diterapkan pada RDBMS untuk mendukung *query* seperti yang diharapkan saat menggunakan *inverted index*. Ujicoba dengan menggunakan corpus 5336 dokumen berita teknologi menghasilkan hampir 2 juta baris untuk penerapan *inverted index* ke dalam RDBMS. Implementasi operasi boolean dasar AND, OR atau NOT menunjukkan bahwa peningkatan jumlah operator boolean yang digunakan dari nol sampai enam membutuhkan waktu yang meningkat secara linier dengan tingkat korelasi di atas 0,99. Dengan spesifikasi sistem yang digunakan, untuk *query* dengan kata yang dimiliki sekitar 1 sampai 2 dokumen, waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan satu operator sekitar 0,042 detik sampai sekitar 0,145 detik untuk enam operator. Sedangkan untuk *query* dengan kata yang dimiliki sekitar 5000 dokumen, waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan satu operator sekitar 0,458 detik sampai sekitar 1,989 detik untuk enam operator. Salah satu alternatif penerapan *inverted index* ini dapat digunakan pada sistem yang sesuai dengan kebutuhan.

Kata Kunci : *Inverted index*, Sistem pemerolehan boolean, DBMS, RDBMS

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerolehan informasi menawarkan kemampuan menyediakan informasi yang dibutuhkan pemakai. Kebanyakan sistem pemerolehan informasi dan mesin pencari web menggunakan *inverted index* yang terbukti sangat efisien untuk menjawab *query*[1]. Implementasi *inverted index* dapat diterapkan ke dalam DBMS dengan menawarkan beberapa kelebihan selain kekurangannya [2]. Beberapa kelebihan yang ditawarkan adalah:

- Ruang lingkup indeks dapat diperluas. Perluasan skema indeks dengan perluasan tambahan kolom maupun relasi untuk melebarkan spektrum dari fungsional yang ditawarkan dapat dilakukan dengan mudah jika sebuah DBMS digunakan.
- Sebuah DBMS menangani lapisan fisik sehingga tidak diperlukan pembuatan dan penggabungan indeks partial untuk mengkonstruksi indeks dari sebuah corpus yang besar.
- Merubah maupun menghapus banyak dokumen adalah operasi yang mahal dalam sebuah *inverted index*. Dimana biayanya dalam $O(n)$ dengan n adalah ukuran dari koleksi dalam word. Dalam DBMS, operasi ini dapat dilakukan lebih efisien.
- Sistem pemerolehan informasi klasik memisahkan indeks untuk menjawab *query* dan indeks untuk memperbarui. Dengan DBMS perbedaan dan duplikasi ini tidak diperlukan, indeks tunggal dapat digunakan karena tidak harus membuat indeks *partial*.
- Kemampuan DBMS yang dapat memanfaatkan sistem *multicore* dan *cluster* merupakan keuntungan yang transparan bagi sistem pemerolehan informasi yang menggunakannya. Seperti Oracle dapat memanfaatkan sistem *multicore* maupun *cluster* ini [3].

Disamping kelebihan diatas ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti:

- Inverted index* terdiri dari data dalam bentuk (t, occ) dimana t adalah *term* atau kata dan occ adalah *occurrence* atau dokumen dari t dalam corpus. Implementasi dalam sebuah relational DBMS akan menempati lebih banyak ruang penyimpan daripada sebuah *inverted index*. Sebagai contoh data $(t, \{d_1, d_3, d_5\})$, dalam sebuah relational DBMS akan direpresentasikan dalam tiga tuple $[t, d_1]$, $[t, d_3]$, $[t, d_5]$ yang berakibat pemborosan ruang penyimpan.
- Sebagai bagian dari penggunaan ruang penyimpan yang lebih besar, waktu tanggapan *query* akan lebih tinggi untuk DBMS yang berdasarkan indeks, karena semakin banyak operasi I/O yang harus dilakukan.

Inverted index menawarkan akses *term-based* yang lebih efisien untuk melakukan perhitungan jawaban dari sebuah indeks. Namun beberapa tugas lain yang memerlukan akses *document-based* dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam sistem DBMS [2].

Penggunaan *Relational Database Management System* (RDBMS) menuntut digunakannya bahasa *Structured Query Language* (SQL) untuk melakukan *Query*. Struktur data *inverted index* berupa pasangan *term* dan *posting list* $(t, \{d_1, d_3, d_5\})$ yang direpresentasikan dalam RDBMS akan menjadi tiga tuple $[t, d_1], [t, d_3], [t, d_5]$ menuntut digunakannya operasi SQL yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan *query* [2].


Model pemerolehan *boolean* (*boolean retrieval*) merupakan model yang menggunakan struktur data *inverted index*. Model ini merupakan model utama yang disediakan oleh penyedia informasi besar selama tiga dekade sampai awal 1990. Tetapi sistem ini tidak hanya menggunakan operasi *boolean* dasar (AND, OR, dan NOT) [4].

Penelitian ini bertujuan untuk mencoba mengimplementasikan dan mengamati unjuk kerja penggunaan konsep *relational algebra* untuk menjawab *query* dalam RDBMS seperti yang diharapkan saat menggunakan *inverted index* untuk model pemerolehan *boolean* dengan operasi *boolean* dasar (AND, OR dan NOT). Penelitian ini bermanfaat sebagai alternatif penerapan *inverted index* ke dalam RDBMS untuk memperoleh kelebihan yang ditawarkan oleh DBMS.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Relational Algebra untuk Inverted index

Operasi model pemerolehan *boolean* dasar meliputi operasi AND, OR dan NOT. Untuk *inverted index* yang disajikan pada Gambar 1, dapat dilakukan operasi-operasi *boolean* dasar.



Gambar 1. Representasi *inverted index* [4]


Operasi AND dengan n operand akan melibatkan n *posting list*. Operasi Brutus AND Calpurnia dapat dilakukan dengan algoritma interseksi untuk kedua *posting list* Brutus dan Calpurnia seperti tersaji pada Gambar 2. Operasi ini menghasilkan dokumen 2 dan 8.

```

INTERSECT( $p_1, p_2$ )
1  answer  $\leftarrow \{$ 
2  while  $p_1 \neq \text{NIL}$  and  $p_2 \neq \text{NIL}$ 
3  do if  $\text{docID}(p_1) = \text{docID}(p_2)$ 
4     then ADD(answer,  $\text{docID}(p_1)$ )
5      $p_1 \leftarrow \text{next}(p_1)$ 
6      $p_2 \leftarrow \text{next}(p_2)$ 
7  else if  $\text{docID}(p_1) < \text{docID}(p_2)$ 
8     then  $p_1 \leftarrow \text{next}(p_1)$ 
9     else  $p_2 \leftarrow \text{next}(p_2)$ 
10 return answer
    
```

Gambar 2. Algoritma interseksi dari dua *posting list* p_1 dan p_2 [4]

Salah satu alternatif implementasi operator AND untuk representasi data dalam RDBMS dari *inverted index* seperti tersaji pada Gambar 1, dapat dilakukan dengan menggunakan operasi *division relational algebra* seperti tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Representasi operasi *division relational algebra* [5]

Operasi *division* mendefinisikan suatu relasi melalui atribut C yang berisi sekumpulan *tuple* dari R yang cocok dengan kombinasi dari setiap *tuple* di S. Operasi ini disimbolkan dengan persamaan (1) [5],

$$R \div S \quad (1)$$

dimana C pada persamaan (2) adalah sekumpulan atribut dari R yang bukan atribut dari S.

$$C = A - B \quad (2)$$

Operasi *division* dapat diekpresikan menggunakan operasi dasar pada persamaan (3), (4) dan (5)

$$T_1 \leftarrow \Pi_C(R) \quad (3)$$

$$T_2 \leftarrow \Pi_C((S \times T_1) - R) \quad (4)$$

$$T \leftarrow T_1 - T_2 \quad (5)$$

Dimana T adalah hasil dari operasi *division*. Operasi *division* ini membutuhkan operasi SQL yang cukup kompleks yang melibatkan operasi *projection*, *cartesian product* dan operasi minus.


Alternatif lain untuk implementasi operator AND untuk representasi data dalam RDBMS dari *inverted index* seperti tersaji pada Gambar 1, dapat menggunakan operasi *intersection* [5] menggunakan operasi dasar persamaan (6). Operasi *intersection* lebih sederhana dibandingkan operasi *division*, operasi ini dapat diimplementasikan menggunakan operator *INTERSECT* pada operasi SQL.

$$R \cap S \quad (6)$$

Dalam implementasi operator OR untuk representasi data dalam RDBMS dari *inverted index* seperti tersaji pada Gambar 1, operasi *boolean* dasar OR untuk model pemerolehan *boolean* dapat langsung diterapkan pada predikat dari perintah SQL.

Implementasi operator NOT untuk representasi data dalam RDBMS seperti tersaji pada Gambar 1, dapat dilakukan dengan menggunakan operasi *set difference relational algebra* seperti tersaji pada Gambar 4. Operasi *set difference* mendefinisikan suatu relasi yang berisi *tuple* dalam relasi R tetapi tidak di S. Operasi ini disimbolkan dengan persamaan (7) [5]. Implementasi dari operasi ini dapat menggunakan operator MINUS dari SQL.

$$R - S \quad (7)$$



Gambar 4. Representasi operasi *set difference relational algebra* [5]

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Studi pustaka penerapan konsep relational algebra untuk menjawab *query* dalam RDBMS seperti yang diharapkan saat menggunakan *inverted index* untuk model pemerolehan *boolean* dengan operasi *boolean* dasar.
2. Pengumpulan dokumen-dokumen sebagai *corpus* diambil dari berita-berita Kompas Tekno [6].
3. Implementasi penerapan konsep relational algebra yang telah dibahas dalam landasan teori menggunakan SQL RDBMS untuk mendukung *inverted index*.
4. Pengamatan unjuk kerja waktu *query* dan jumlah hasil *query* sebagai implementasi pada langkah 3 untuk operasi AND, OR dan NOT dilakukan pada tiga kelompok kata berdasarkan jumlah dokumen yang memenuhi suatu kata atau *document frequencies (df)*. Ketiga kelompok kata ini adalah kelompok kata yang mempunyai *df* 1 sampai 2, *df* kurang lebih 2500 dan *df* kurang lebih 5000. Operasi AND, OR dan NOT dilakukan dengan menggunakan 1 sampai 7 *operand* kata atau dengan kata lain menggunakan 0 sampai 6 *operator*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebuah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Perangkat lunak
 1. 6.1 [7]
 2. Sistem operasi, Microsoft Windows XP SP2
 3. Oracle 10G Release 2 [3]
 4. Oracle SQL Developer (2.1.1.64) [3]
 5. Java JDK 1.6.0 dan JDBC [3]

- b. Netbeans Perangkat keras
1. Prosesor Intel Core 2 Quad 6600
 2. Memori RAM 2 GB/5300 DDR2
 3. Hardisk 160 GB SATA 2
 4. Motherboard chipset Intel DP35DP

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data yang Digunakan

Struktur Tabel TECHNO yang digunakan pada percobaan ini disajikan pada Gambar 5. Tabel ini terdiri dari kolom WORD yang mewakili kata dan kolom DOCUMENT_ID yang mewakili dokumen berupa id. Kedua kolom ini digunakan sebagai primary key yang sekaligus akan membangkitkan indeks.

COLUMN_NAME	DATA_TYPE
WORD	VARCHAR2(20 BYTE)
DOCUMENT_ID	NUMBER(9,0)

Gambar 5. Struktur Tabel TECHNO menggunakan Oracle SQL Developer [3]


Dari 5336 dokumen Kompas Tekno[6], didapatkan 51262 kata yang berbeda yang menghasilkan 1903001 baris hasil representasi *inverted index* ke dalam RDBMS Tabel TECHNO. Panjang kata yang dihasilkan mempunyai jangkauan 2 sampai 19 huruf.

4.2 Hasil Percobaan

Untuk operasi AND dilakukan dengan operasi SQL *intersection* "SELECT DISTINCT document_id FROM techno WHERE word = 'term1' INTERSECT SELECT DISTINCT document_id FROM techno WHERE word = 'term2'". Pada operasi AND ini digunakan *operand* 'term1' dan 'term2'. Jumlah *operand* kata yang digunakan sampai sejumlah 7 *operand*. Hasil pengamatan waktu *query* yang diperoleh untuk operasi AND dengan jumlah *operand* satu sampai tujuh atau dengan kata lain jumlah *operator* boolean yang digunakan dari nol sampai enam untuk ketiga kelompok df disajikan pada Tabel 1. Representasi dalam bentuk grafik waktu *query* terhadap jumlah *operand* untuk *operator* AND untuk kelompok df kata 1-2, ±2500 dan ±5000 ini disajikan pada Gambar 6. Dari hasil pengamatan waktu *query* pada Tabel 1, penambahan jumlah *operand* untuk *operator* AND akan memperlama waktu akses secara linier dengan korelasi > 0.99 untuk ketiga kelompok df kata. Peningkatan jumlah df kata dari 1-2, ±2500 sampai ±5000 yang digunakan sebagai *operand* untuk *operator* AND juga memperlama waktu akses seperti terlihat pada Gambar 6.

Tabel 1: Waktu query operasi AND dengan 1 sampai 7 operand kata untuk ketiga kelompok df kata

df kata	Jumlah operand untuk operasi AND	Rata-rata Waktu query	Hasil query	Korelasi (r)
1-2	1	0,026	1	0,999028
	2	0,047	1	
	3	0,079	1	
	4	0,094	1	
	5	0,109	1	
	6	0,125	1	
	7	0,145	1	
±2500	1	0,235	2547	0,991882
	2	0,271	1096	
	3	0,354	631	
	4	0,458	379	
	5	0,515	188	
	6	0,631	181	
	7	0,745	181	
±5000	1	0,426	5336	0,993051
	2	0,641	5336	
	3	0,807	5336	
	4	0,969	5336	
	5	1,157	5336	
	6	1,323	5336	
	7	1,547	5336	




Gambar 6. Grafik waktu query terhadap jumlah operand untuk operator AND untuk kelompok df kata 1-2, ±2500 dan ±5000

Untuk operasi OR dilakukan dengan operasi SQL "SELECT DISTINCT document_id FROM techno WHERE word = 'term1' OR word = 'term2'". Pada operasi OR ini digunakan operand 'term1' dan 'term2'. Jumlah operand kata yang digunakan sampai sejumlah 7 operand. Hasil pengamatan waktu query yang diperoleh untuk operasi OR dengan jumlah operand satu sampai tujuh untuk ketiga kelompok df disajikan pada Tabel 2. Representasi dalam bentuk grafik waktu query terhadap jumlah operand untuk operator OR untuk kelompok df kata 1-2, ±2500 dan ±5000 ini disajikan pada Gambar 7. Dari hasil pengamatan waktu query pada Tabel 2, penambahan jumlah operand untuk operator OR akan memperlama waktu akses secara linier dengan korelasi > 0.99 untuk ketiga kelompok df kata. Peningkatan jumlah df kata dari 1-2, ±2500 sampai ±5000 yang digunakan sebagai operand untuk operator OR juga memperlama waktu akses seperti terlihat pada Gambar 7.

Tabel 2 : Waktu query operasi OR dengan 1 sampai 7 operand kata untuk ketiga kelompok df kata

df kata	Jumlah operand untuk operasi OR	Rata-rata Waktu query	Hasil query	Korelasi (r)
1-2	1	0,026	1	0,996328
	2	0,047	1	
	3	0,063	1	
	4	0,078	1	
	5	0,094	1	
	6	0,120	1	
	7	0,141	2	
±2500	1	0,235	2547	0,998844
	2	0,380	3691	
	3	0,521	4433	
	4	0,646	4772	
	5	0,760	5133	
	6	0,901	5133	
	7	1,000	5133	
±5000	1	0,426	5336	0,999157
	2	0,688	5336	
	3	0,963	5336	
	4	1,188	5336	
	5	1,417	5336	
	6	1,682	5336	
	7	1,989	5336	




Gambar 7. Grafik waktu query terhadap jumlah operand untuk operator OR untuk kelompok df kata 1-2, ±2500 dan ±5000

Untuk operasi NOT dilakukan dengan operasi SQL MINUS "SELECT DISTINCT document_id FROM techno WHERE word = 'term1' MINUS (SELECT DISTINCT document_id FROM techno WHERE word = 'term2')". Pada operasi NOT ini digunakan *operand* 'term1' dan 'term2'. Jumlah *operand* kata yang digunakan sampai sejumlah 7 *operand*. Hasil pengamatan waktu *query* yang diperoleh untuk operasi NOT dengan jumlah *operand* satu sampai tujuh untuk ketiga kelompok *df* disajikan pada Tabel 3. Representasi dalam bentuk grafik waktu *query* terhadap jumlah *operand* untuk operator NOT untuk kelompok *df* kata 1-2, ±2500 dan ±5000 ini disajikan pada Gambar 8. Dari hasil pengamatan waktu *query* pada Tabel 3, penambahan jumlah *operand* untuk operator NOT akan memperlama waktu akses secara linier dengan korelasi > 0.99 untuk ketiga kelompok *df* kata. Peningkatan jumlah *df* kata dari 1-2, ±2500 sampai ±5000 yang digunakan sebagai *operand* untuk operator NOT juga memperlama waktu akses seperti terlihat pada Gambar 8.

Tabel 3: Waktu *query* operasi NOT dengan 1 sampai 7 *operand* kata untuk ketiga kelompok *df* kata

<i>df</i> kata	Jumlah <i>operand</i> untuk operasi NOT	Rata-rata Waktu <i>query</i>	Hasil <i>query</i>	Korelasi (r)
1-2	1	0,026	1	0,994935
	2	0,042	0	
	3	0,073	0	
	4	0,089	0	
	5	0,110	0	
	6	0,125	0	
	7	0,141	0	
±2500	1	0,235	2547	0,994834
	2	0,287	1451	
	3	0,359	849	
	4	0,463	479	
	5	0,526	297	
	6	0,614	297	
	7	0,734	297	
±5000	1	0,426	5336	0,991704
	2	0,458	0	
	3	0,735	0	
	4	0,974	0	
	5	1,166	0	
	6	1,427	0	
	7	1,698	0	



Gambar 8. Grafik waktu *query* terhadap jumlah *operand* untuk operator NOT untuk kelompok *df* kata 1-2, ±2500 dan ±5000

Pada Gambar 8, terlihat bahwa untuk kelompok *df* kata ±5000 saat terjadi peningkatan jumlah *operand* dari satu ke dua *operand* terjadi peningkatan waktu *query* yang lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan waktu *query* saat terjadi peningkatan jumlah *operand* dari dua sampai tujuh *operand*. Hal ini disebabkan jumlah hasil *query* berpengaruh pada waktu akses, seperti terlihat dari Tabel 3 kelompok *df* kata ±5000 terjadi penurunan hasil *query* yang tajam saat operasi dengan jumlah *operand* satu yang menghasilkan jumlah hasil *query* 5336 menjadi jumlah hasil *query* 0 untuk operasi dengan jumlah *operand* dua. Sedangkan untuk operasi dengan jumlah *operand* dua sampai tujuh dengan jumlah hasil *query* yang sama yakni 0, menghasilkan peningkatan waktu *query* yang relatif sama.

Dengan spesifikasi sistem yang digunakan, untuk *query* dengan kata yang dimiliki sekitar 1 sampai 2 dokumen (*df kata*), waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan satu *operator* sekitar 0,042 detik (Tabel 1) sampai sekitar 0,145 detik untuk enam *operator* (Tabel 1). Sedangkan untuk *query* dengan kata yang dimiliki sekitar 5000 dokumen (*df kata*), waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan satu *operator* sekitar 0,458 detik (Tabel 3) sampai sekitar 1,989 detik (Tabel 2) untuk enam *operator*.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penerapan *inverted index* ke dalam RDBMS dengan kelebihan yang ditawarkannya untuk mendukung model pemerolehan boolean dengan operasi dasar AND, OR dan NOT menunjukkan hasil di bawah ini.

Peningkatan jumlah *operator* boolean yang digunakan dari nol sampai enam *operator* membutuhkan waktu yang meningkat secara linier dengan tingkat korelasi di atas 0,99.

Menggunakan spesifikasi sistem yang digunakan dengan ujicoba menggunakan corpus 5336 dokumen berita teknologi yang menghasilkan jumlah baris hampir 2 juta untuk penerapan *inverted index* ke dalam RDBMS, untuk *query* dengan kata yang dimiliki sekitar 1 sampai 2 dokumen, waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan satu *operator* sekitar 0,042 detik sampai sekitar 0,145 detik untuk enam *operator*. Sedangkan untuk *query* dengan kata yang dimiliki sekitar 5000 dokumen, waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan satu *operator* sekitar 0,458 detik sampai sekitar 1,989 detik untuk enam *operator*.

Penerapan *inverted index* ke dalam RDBMS menjadi salah satu alternatif penerapan *inverted index* yang dapat digunakan pada sistem yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan kelebihan yang ditawarkan oleh RDBMS.

5.2 Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk penerapan *inverted index* menggunakan teknologi DBMS yang lebih baik dari RDBMS seperti ORDBMS atau OODBMS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto, 1999, *Modern Information Retrieval*, Addison Wesley.
- [2]. Papadakos, et. all, 2008, *Mitos: Design and Evaluation of a DBMS-based Web Search Engine*. IEEE.
- [3]. Oracle, <http://www.oracle.com>, 2010. diakses terakhir 27 Desember 2010.
- [4]. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, 2008, *Introduction to Information Retrieval*, Cambridge University Press.
- [5]. Thomas Connolly & Carolyn Begg, *Database Systems : A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*, 4th edition, 2005, Pearson Education Limited, England.
- [6]. Kompas Tekno, <http://tekno.kompas.com>, 2010. diakses terakhir 27 Desember 2010.
- [7]. Netbeans, <http://netbeans.org>, 2010. diakses terakhir 27 Desember 2010.



Sertifikat

046 / B 23 / UDN - 01 / SEMANTIK / IV / 2011



Diberikan Kepada :

JB BUDI DARMAWAN

Yang Telah Ikut Berpartisipasi Dalam Acara
SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI TERAPAN

Dengan Tema
**“PENINGKATAN KUALITAS RISET & INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI TERAPAN
MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI LOKAL DI ERA GLOBAL”**

Sebagai :

PEMAKALAH

Semarang, 16 April 2011

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
UDINUS
SEMARANG
Kepala LPPM,

Y. Tyas Cahur Pramudi, S.Si, M.Kom

Ketua Panitia,

semantik
Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
Ifan Rizqa, M. Kom.



SURAT IZIN TUGAS LUAR

Nomor: /DKNFST/STL/IV/2011

Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan ini memberikan tugas kepada:

N a m a : JB. Budi Darmawan, S.T., M. Sc
Pekerjaan/Jabatan : Dosen Prodi Teknik Informatika
Unit Organisasi : Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma
A l a m a t : Kampus III Paingan , Maguwoharjo, Depok, Sleman
Yogyakarta Telp. (0274) 883037, Fax. (0274) 886529
Untuk Keperluan : Mengikuti Seminar Nasional Teknologi Informasi &
Komunikasi Terapan 2011 (Pemakalah)
Tempat : Univ. Dian Nuswantoro Semarang
Waktu : 16-Apr-11
Biaya : Prodi Teknik Informatika

Tugas ini harap dilaksanakan sebaik-baiknya, dan apabila sudah selesai agar segera memberikan laporan.

14-Apr-11

Dekan,



Yosef Agung Cahyanta
Yosef Agung Cahyanta. S.T., M.T.

Yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai waktu yang tertera dalam surat tugas.

